

FAB BEŞ ULDUZ



FAB BEŞ ULDUZ

AZ ÇÖL SƏTHLƏR ÜÇÜN AKRİLİK BOYA

MƏHSUL HAQQINDA: Akrilik kopolimer əsası, mat göyünüşlü xarici səthlər üçün dekorativ son qat boyadır.

XÜSUSIYYƏTLƏRİ: FAB BEŞ ULDUZ yüksək yapışma qabiliyyəti olan, çatlamayan və tökülməyən, yüksək örtüclüyə malik fasad boyasıdır. Tənaffüs etmə qabiliyyətinə malikdir. Su əsası olduğu üçün qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur.

TƏTBİQ: FAB BEŞ ULDUZ binaların çöl divarlarında, daha əvvəl boyanmış və rəngini itirmiş səthlərdə və mərcün ilə alt səth hazırlığı olunmuş səthlərdə son qat boya olaraq istifadə edilə bilər. Dekorativ məqsədlər üçün iç divarlarda da istifadə edilə bilər.

FAB BEŞ ULDUZ tətbiqindən əvvəl səth toz, kir və yağdan təmizlənməli, qabarıq olan hissələr tamamilə düzəldilməli və səth quru olmalıdır. Yeni suvaqlanmış səthlər boyanmadan öncə 4 həftə gözlənilməlidir. İlk dəfə boyanacaq sement əsası və xam suvaqlı divarlarda əvvəlcə sumbata kağızı ilə suvaq üstü boşda qalan quçu dənələri sürtülərək təmizlənməlidir. Boyanın tətbiqindən əvvəl səthdə duzlaşma baş vermiş halda, səth əvvəlcə nəmli maşın fırçası ilə təmizlənməli, sonra üzərinə 1 ölçü **FABKIM HIDROSTOP (500)** eyni ölçüdə su ilə həll edilərək fırça ilə tətbiq ediləcəkdir. 24 saat gözləndikdən sonra səth bir qat 1:7 nisbətində su ilə incəldilməli **FABBINDER (340)** məhlulu ilə yuyulmalıdır (1 nisbat **FABBINDER (340)**, 7 nisbat su). **FABBINDER (340)** ilə yuyulduqdan sonra ən az 5-6 saat gözlənilməli, daha sonra daha düzün bir səth əldə etmək üçün səth **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** tətbiq ediləcəkdir. **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** tam qurudulduqdan sonra (istənilsə, düz səth almaq üçün divar sumbatalına bənzər qıvrak təkrar 1:7 nisbətində su ilə incəldilməli **FABBINDER (340)** məhlulu ilə yuyulmalıdır. **FABBINDER (340)** ilə yuyulduqdan sonra ən az 5-6 saat gözlənilməlidir. **FAB BEŞ ULDUZ** 15-20% su ilə həll edilib iki qat olaraq rulo, fırça və ya püskürtmə ilə tətbiq edilir. Qatlar arası ən azı 5-6 saat gözlənilməlidir. Boya tətbiqindən sonra aletlər su ilə yuyulmalıdır.

İNCƏLDİLMƏSİ: 15-20% su ilə incəldilməlidir.

QURUMA VAXTI (20°C / 65% nisbi rütubətdə): Toxunma quruma 1 saat, Qatlar arası 5-6 saat, Tam quruma 24 saatdır. Tətbiqdən 24 saat sonra hər cür hava şərtlərinə dözümlüdür.

SƏRFİYYAT: Səthin düzünüyündən və tətbiq etmə qalınlığından asılı olaraq təq. qatda 1 kq. **FAB BEŞ ULDUZ** ilə 5-7m² (140-150µ) yaş təbəqə qalınlığında, 15-20% incəldilmiş boya ilə) səthə boyanır.

QEYD: Tətbiq ediləcək səthlərin temperaturu +5°C ilə +30°C arası olmalıdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: 3 ildir. İdeal saxlanma temperaturu +10°C ilə +30°C arasıdır (ağzı açılmamış orijinal qutuda, sərin yerdə, donmaqdan və birbaşa günəş şüalarının təsirindən qorunmaq şərti ilə).

TƏHLÜKSİZLİK TƏDBİRLƏRİ: S2 Uşaqların əllərini çətməyəcəyi yerlərdə saxlayın.

S46 Udulduqda dərhal həkimə müraciət edin, qablaşma və ya etiketki gözlərin.

YARANABİLƏCƏK PROBLEMLƏR: Bağıl qutuda qabıqlanma olması qutunun hava aldığı, cökmə və ya ayrışma varsa həddən artıq soyuq və ya isti şəraitdə saxlanıldığını göstərir. Akrilik boyaların tətbiqində müşahidə edilən incə çatlamaların səbəbi boyanın həddən artıq qalın çəkilməsi, səthi boyanarkən isti olması, havanın kiçikliyi olması, hazır boyanın tərkibinə sonradan kalsit kimi doğuq maddəsinin əlavə edilməsi, astardan həddən artıq istifadə edilməsidir. Səthə həddindən artıq qalın boya çəkildikdə və ya nordan artıq həlledicidən istifadə edildikdə səthdə axma və dağalanmalar şəklində görünüş əmələ gəlir. Səth həddən artıq kirlə olarsa və ya boya yetərincə həll edilməzsə boyanın uyarmayacağı səthdən qopması və ya soyulması müşahidə olunur. Günəş işığından birbaşa düşüyü divarlar boya çəkilsə, boya tez quruduğundan yapışması zəif olur. Bu və bünun kimi problemlər qarşılıqda qutu üstündəki partiya nömrəsi ilə texniki servisdə müraciət etsəniz probleminizlə yaxından maraqlana bilərsiniz.

SƏHN İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTEHSALÇI MƏSULIYYƏT DAŞIMIR.

FAB BEŞ ULDUZ

RU АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН

О ПРОДУКТЕ: Матовая декоративная краска для наружных стен на основе акрилового сополимера. **ОСОБЕННОСТИ:** FAB BEŞ ULDUZ – это фасадная краска, обладающая высокой адгезией, не протекает и не трескается. Обладает также высокой воздухопроницаемостью. Благодаря водной основе не имеет резкого запаха и является экологически чистым продуктом.

ПРИМЕНЕНИЕ: FAB BEŞ ULDUZ используется в качестве финишной краски для наружных стен зданий, на ранее окрашенных и потерявших цвет поверхностях, на поверхностях с предварительно подготовленной основой из шпаклевки. Также может использоваться в качестве декоративной краски для внутренних стен. Перед нанесением поверхность следует очистить от пыли, грязи и жира, выступы должны быть полностью выровнены, а поверхность должна быть сухой. Недавно оштукатуренные поверхности следует оставить для высыхания на 4 недели перед покраской. На цементных и необработанных оштукатуренных стенах, которые будут оштукатуриваться впервые, следует использовать наждачную бумагу для удаления с поверхности штукатурки отслоившиеся частицы песка. Если на поверхности есть высолы перед нанесением краски, очистите поверхность влажной машинной щеткой, затем нанесите 1 часть **FABKIM HIDROSTOP (500)** (гидроизоляционный материал на основе силикона), разбавленную таким же количеством воды, и обработайте щеткой. Через 24 часа поверхность следует промыть одним слоем **FABBINDER (340)** (грунтовка на основе акрилового сополимера), разбавленной водой в соотношении 1:7 (1 часть **FABBINDER (340)** на 7 частей воды). После нанесения **FABBINDER (340)** подождите не менее 5-6 часов, затем нанесите на поверхность **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** (выравнивающая смесь на основе эмульсии акрилового сополимера) для получения более ровной поверхности. После полного высыхания **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** (при желании стену можно отшлифовать для получения гладкой поверхности) поверхность следует еще раз промыть **FABBINDER (340)**, разбавленным водой в соотношении 1:7, затем подождите не менее 5-6 часов. **FAB BEŞ ULDUZ** разбавляется водой на 15-20% и наносится в два слоя валиком, кистью или распылителем. Выдержка между слоями должна составлять не менее 5-6 часов. После нанесения краски инструменты следует промыть водой.

РАЗВЕДЕНИЕ: разводится водой на 15-20%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 20°C/относительной влажности 65%): Высыхание до прикосновения – 1 час, межслойная выдержка – 5-6 часов, полное высыхание – 24 часа. Через 24 часа после нанесения устойчиво к любым погодным условиям.

РАСХОД: В зависимости от гладкости поверхности и толщины слоя 1 кг **FAB BEŞ ULDUZ** на один слой покрывает площадь 5-7 м² (толщина мокрого слоя 140-150 мкм, разбавленная на 15-20%).

ПРИМЕЧАНИЕ: Температура обрабатываемого помещения и поверхности должна быть между +5°C и +30°C.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Оптимальная температура хранения: от +10°C до +30°C (в оригинальной неокрашенной упаковке, в прохладном месте, защищенном от замерзания и прямых солнечных лучей).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: S2 держите вдали от детей. S46 При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать этикетку.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: Наличие отслоений в закрытой таре указывает на то, что она подвергалась воздействию воздуха, а наличие осадка или разложения – на хранение в условиях чрезмерного холода или жары. Причинами появления мелких трещин при нанесении акриловых красок являются: слишком толстый слой краски, высокая температура поверхности во время покраски, ветреная погода, добавление наполнителей, таких как например, калцит, в готовую краску и чрезмерное использование грунтовок. При нанесении краски слишком толстым слоем или при превышении нормы растворителей поверхность становится рьябой и покрывается маслянистыми разводами. Если поверхность слишком загрязнена или краска недостаточно растворена, краска не ложится и отслаивается. Если краска наносится на стены, подверженные прямому воздействию солнечного света, она быстро высыхает, а её адгезия ослабевает. Если вы столкнулись с этими и подобными проблемами, можете обратиться в службу технической поддержки, указав номер партии, указанный на коробке, и мы подробно разберёмся в проблеме.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

FAB BEŞ ULDUZ

EN ACRYLIC PAINT FOR EXTERIOR SURFACES

ABOUT THE PRODUCT: Acrylic copolymer based, matt looking, finishing decorative paint for exterior walls.

FEATURES: FAB BEŞ ULDUZ is a facade paint with high adhesion, does not crack or flow, and has high coverage. It is breathable. Since it is water-based, it has no odor and is environmentally friendly.

APPLICATION: FAB BEŞ ULDUZ can be used as a top coat paint on external walls of buildings, on previously painted and discolored surfaces, as well as on surfaces prepared with putty. It can also be used for decorating internal walls. The surfaces prior to the application should be cleaned of dust, dirt and grease, protruding parts should be completely leveled and the surface should be dry. Newly plastered surfaces should be left to cure for 4 weeks before painting. On cement-based and raw plastered walls that are to be painted for the first time, sandpaper should be used to remove any loose sand particles from the plaster surface. If there is efflorescence on the surface before applying the paint, clean the surface with a damp machine brush and then apply 1 part **FABKIM HIDROSTOP (500)** (Silicone based waterproofing material) diluted with the same amount of water and brush it. After 24 hours, the surface should be washed with one coat of **FABBINDER (340)** (Acrylic copolymer-based primer) diluted with water in a ratio of 1:7 (1 part of **FABBINDER (340)**, 7 parts of water). After washing with **FABBINDER (340)**, wait at least 5-6 hours, then apply **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** (Acrylic copolymer emulsion-based leveling compound) to the surface to obtain a more even surface. After **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** has completely dried (if desired, the wall can be sanded to obtain a smooth surface), the surface should be washed again with **FABBINDER (340)** diluted with water in a ratio of 1:7, then wait at least 5-6 hours. **FABAKRİL (320)** is diluted with water by 15-20% and applied in two coats with a roller, brush or spray. The waiting time between coats should be at least 5-6 hours. After applying the paint, the tools should be washed with water.

DILUTION: diluted with water by 15-20%.

DRYING TIME (at 20°C/ RH 65%): Touch dry – 1 hour, recoat time – 5-6 hours, full curing – 24 hours. Resistant to all weather conditions 24 hours after application.

CONSUMPTION: Depending on the smoothness of the surface and the layer thickness, 1 kg of **FAB BEŞ ULDUZ** per layer covers an area of 5-7 m² (wet layer thickness 140-150 µm, diluted by 15-20%).

NOTE: During the application the surface temperature should be between +5°C and +30°C.

SHELF LIFE: 3 years. Ideal storage temperature is between +10°C and +30°C (in the original unopened container, in a cool place, protected from freezing and direct sunlight).

SAFETY MEASURES: S2 Keep far from children. S46 If swallowed immediately call for a doctor and show him the box or label.

PROBLEMS OCCURING WHILE KEEPING AND USING: The presence of peeling in a closed container indicates that it has been exposed to air, while sediment or decomposition indicates storage in conditions of excessive cold or heat. The causes of fine cracks when applying acrylic paints are: too thick layer of paint, high surface temperature during painting, windy weather, adding fillers such as calcite to the finished paint and excessive use of primer. If the paint is applied too thickly or if the solvents exceed the norm, the surface becomes mottled and covered with oily streaks. If the surface is too dirty or the paint is not diluted enough, the paint does not lay down and peels off. If the paint is applied to walls exposed to direct sunlight, it dries quickly and its adhesion weakens. If you encounter these and similar problems, you can contact technical support with the batch number indicated on the box and we will look into the problem in detail.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.

FAB BEŞ ULDUZ

UZ TASHQI SIRTALAR UCHUN AKRIL BO'YOQ

MAHSUL HAQIDA: Akrilik kopolimer asosli, mat ko'rinisli, tashqi sirtlar uchun dekorativ yakuniy qat bo'yoqdir.

XUSUSIYYATLARI: FAB BESH YULDUZ yuqori yapishish qobiliyatiga ega bolgan, yorilmaydigan va tokilmaydigan, yuqori qoplash xususiyatiga ega fasad bo'yoqdir. Nafas olish qobiliyatiga ega. Suv asosli bo'lgani uchun hidsiz, atrof-muhitga do'stdir.

QO'LLANILISHI: FAB BESH YULDUZ binolarning tashqi devorlarida, avval bo'yalgan va rangini yo'qotgan sirtlarda hamda shpaklyovka bilan pastki sirt tayyorligi qilingan sirtlarda yakuniy qat bo'yoq sifatida qo'llanishi mumkin. Dekorativ maqsadlar uchun ichki devorlarda ham qo'llanishi mumkin. **FAB BESH YULDUZ** qo'llanishidan oldin sirt chang, kir va yog'dan tozalangan bo'lishi, to'rtib turgan qismlar to'liq tekislanishi va sirt quruq bo'lishi kerak. Yangi suvalgan sirtlar bo'yashdan oldin 4 hafta kutilishi lozim. Birinchi marta bo'yashdan sement asosli va xom suvoq qilingan devorlarda avval zimpara qog'ozi yordamida suvoq ustida bo'sh qolgan quçu donalari ishqlab tozalanişi kerak. Bo'yoq qo'llashdan oldin sirtlarda tuzlanish yuzaga kelgan bo'lsa, sirt avval nam mashina cho'tkasi bilan tozalanişi, so'ngra ustiga 1 o'lcham **FABKIM HIDROSTOP (500)** xuddi suv o'lchamdagi suv bilan eritilib cho'tka yordamida qo'llanishi lozim. 24 soat kutildandan so'ng sirt bir qat 1:7 nisbatda suv bilan suyuqtirilgan **FABBINDER (340)** eritmasi bilan yuvulishi kerak (1 nisbat **FABBINDER (340)**, 7 nisbat suv). **FABBINDER (340)** bilan yuvulduqdan so'ng kamida 5-6 soat kutilishi, undan keyin yanada to'g'ri sirt olish uchun sirtga **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** qo'llanishi kerak. **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** to'liq quriganidan so'ng (istalgan taqdirda, tekis sirt olish uchun devor zimparalanishi mumkin) devor yana 1:7 nisbatda suv bilan suyuqtirilgan **FABBINDER (340)** eritmasi bilan yuvulishi kerak. **FABBINDER (340)** bilan yuvulduqdan so'ng kamida 5-6 soat kutilishi lozim. **FAB BESH YULDUZ** 15-20% suv bilan eritilib, ikki qat qilib rolki, cho'tka yoki purkagich yordamida qo'llanadi. Qatlar orasida kamida 5-6 soat kutilishi kerak. Bo'yoq qo'llangandan so'ng asboblər suv bilan yuvulishi lozim.

SUYULTRILISHI: 15-20% suv bilan suyuqtirilishi kerak.

QURISH VAQTI (20°C/65% nisbiy namlikda): Tegish qurishi 1 soat, qatlar orasida 5-6 soat, to'liq qurishi 24 soat. Qo'llangandan 24 soat o'tib har qanday ob-havo sharoitiga chidamli bo'ladi.

SARFI: Sirtning tekisligiga va qo'llash qalinligiga bog'liq holda, bir qat uchun 1 kg **FAB BESH YULDUZ** bilan 5-7 m² (140-150µ) nam qat qalinligida, 15-20% suyuqtirilgan bo'yoq bilan) maydon bo'yaladi.

ESLATMA: Qo'llanildigandan sirtlangan harorati +5°C bilan +30°C oralig'ida bo'lishi kerak.

SAGLASH MUDDATI: 3 yil. Ideal saglash harorati +10°C bilan +30°C oralig'ida (og'zi ochilmagan original qutida, salqin joyda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda).

XAVFSIZLIK CHORALARARI: S2 Bolalar qo'li yetmaydigan joylarda saqlang. S46 Yutildiganda darhol shifokorga murojaat qiling, qadoq yoki yoriqni ko'rsating. **SAGLASH VA FOYDALANISH JARAYONIDA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN MUAMMOLAR:** Yopiq qutuda qo'biq hosil bo'lishi qutining havo olganini, cho'tka yoki ajralish bo'lsa, haddan tashqari sovuq yoki issiq sharoitda saqlanganini ko'rsatadi. Akrilik bo'yoqlar qo'llanishida kuzatiladigan mayda yorilishlarning sababi bo'yoqning haddan tashqari qalın surtilishi, sirt bo'yash vaxtida issiq bo'lishi, havoning shamolli bo'lishi, tayyor bo'yoq tarkibiga keyinchalik kalsit kabi to'ldiruvchi moddani qo'shishi, gruntdan haddan tashqari foydalanishdir. Sirtga haddan tashqari qalın bo'yoq surtilganda yoki me'yorndan ortiq erituvchidan foydalanilganda sirt ustida oqish va to'lg'lanish ko'rinishidagi holatlar paydo bo'ladi. Sirt haddan tashqari kir bo'lsa yoki bo'yoq yetarli darajada suyuqtirilmasa, bo'yoqning yopishmay sirtidan ajralishi yoki ko'chishi kuzatiladi. Quyosh nurlari to'g'ridan-to'g'ri tushadigan devorlarga bo'yoq surtilsa, bo'yoq tez qurigan sababli yopishishi sust bo'ladi. Shu va shunga o'xshash muammolar yuzaga kelganda quti ustidagi partiya raqami bilan texnik servisa murojaat qilsangiz, muammoingiz bilan yaqindan shug'ullaniladi.

NOTO'G'RI FOYDALANISH UCHUN ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYA JAVOBGARLIKNI O'Z ZIMMASIGA OLMAYDI.

"FAB PRODUCTION COMPANY" MMC

Ünvan: Azərbaycan Bakı s. Binəqədi r.-n., Binəqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A

www.fabboyaz.az

Tel: +994(12) 891

ООО "FAB PRODUCTION COMPANY"

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагади, ул. 1-я Мадан, 72А

www.fabboyaz.az

Тел: +994(12) 891

"FAB PRODUCTION COMPANY" LLC

Address: Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A

www.fabboyaz.az

Tel: +994(12) 891

"FAB PRODUCTION COMPANY" MChJ

Manzil: Ozarbayjon Respublikasi, Boku sh., Binag'adi tumani, Binag'adi posyolkasi, 1-ko'chasi, 72 A

www.fabboyaz.az

Tel: +994(12) 891



Certificate/Label No ECO/2/1334-TR



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018



AZS -034-98 TS 5808