FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101)

FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101)

AZ SİNTETİK PARLAQ BOYA

MƏHSUL HAQQINDA: Alkid bağlayıcı əsaslı üstün xüsusiyyətlərə malik sintetik parlaq son qat boyadır.
XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Tez quruması, örtücülüyü, fırça ilə asan çəkilməsi, saralmaması üstün xüsusiyyətləri olub fiziki və kimyəvi təsirlərə dözümlüdür.
TƏTBİQİ: FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101) binaların daxili və xarici hissələrində, mebellərdə, kənd təsərrüfatı vasitələrində və buna bənzər hər növ taxta və metal səthlərdə istifadə edilir. Metal səthlərdəki paslar sumbata, tel fırça və ya qum püskürtmə ilə pasdan təmizlənilir. Toz və yağlar **FAB SİNTETİK TİNER (160)** ilə silinərək təmizləndikdən sonra səth **FAB SİNTETİK ANTİPAS (140)** ilə astarlanmalıdır. Yeni taxta səthlərdə, taxtanın uzun ömürlü olması üçün və yaranacaq taxta qurdlarına qarşı **FAB MOBİTEX(182)** 1 və ya 2 qat (24 saat ara ilə) tətbiq edilməsi məsləhətdir. Hər qat tətbiq edildikdən 30 dəqiqə sonra əmilməyən artıqlar tüksüz bir bez ilə silinməlidir və lazım olarsa səth quruduqdan sonra sumbatalanmalıdır. Köhnə sintetik boyalı səthlər sumbata kağızı ilə sumbatalanmalı və səthdəki tozlar təmizləndikdən sonra, **FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101)** tətbiq edilməlidir. Boya tətbiq ediləcək səth hazır olduqdan sonra, **FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101)** 10-15% **FAB SİNTETİK TİNER (160)** ilə həll edilir. Rulo, fırça və ya tapança ilə tətbiq edilə bilər. İkinci qatın vurulması üçün 24 saat gözlənilməlidir. İstifadədən sonra alətlər həlledici ilə təmizlənməlidir.
İNCƏLDİLMƏSİ: FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101) 10-15% **FAB SİNTETİK TİNER (160)** ilə incəldilməlidir.
SƏRFİYYAT: Tətbiq etmə qalınlığına bağlı olaraq, 1 kq **FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101)** ilə, tək qatda 12-14 m² (yaş təbəqə qalınlığı 70-80μ ikən 10-15% incəldilmiş boya ilə) sahə boyana bilər.
QURUMA VAXTI (25°C/65%nisbi rütubətdə): Toz quruması 3-4 saat, toxunma quruması 6-8 saat, tam quruma vaxtı 24 saatdır. 7 gündə fiziki və kimyəvi dayanıqlıq qazanır.
QEYD: Tətbiq ediləcək səthlərin temperaturu +5°C ilə +30°C arası olmalıdır.
SAXLANMA MÜDDƏTİ: 3 ildir. İdeal saxlanma temperaturu +10°C ilə +30°C arasıdır (ağzı açılmamış orijinal qutuda, sərin yerdə, birbaşa günəş şüalarının təsirindən qorumaq şərti ilə).
ƏLİŞMA DƏRƏCƏSİ: 36° C
XƏBƏRDARLIQ:
R10 alovlana bilər.
R20/21/22 iylədikdə, uduldуqda, dəri və göz ilə təmasında sağlamlığa zərərlidir.
TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ:
S2 Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlayın.
S3/7/9 Qutunu bağlı halda sərin və yaxşı havalandırılan yerdə saxlayın.
S16 Boyanın tətbiqi zamanı siqaret çəkməyin və boyanı alov yarada biləcək məkanlardan uzaq tutun.
S45/46 Qəza baş verdikdə özünüzü piss hiss etdiyiniz halda və ya uduldуqda dərhal həkimə müraciət edin və qutunu və ya etiketi göstərin.
S51 Yaxşı havalandırılmış şəraitdə istifadə olunmalıdır.
SAXLAMA VƏ İSTİFADƏ ZAMANI YARANA BİLƏCƏK PROBLEMLƏR:
Bağlı qutuda qabıqlanma olması qutunun hava aldığını, çökmə varsa daha soyuq şəraitdə saxlanıldığını göstərir (20°C-də saxlanılması uyğundur). Soyuq və nəmli havada boya çəkildikdə südlü və mat şəklində görünür. Boyanın qalın çəkilməsi, pis hava şəraiti, ətrafda həddindən artıq həlledici buxarın olması, birinci qat qurumadan ikinci qatın tətbiq edilməsi havada oksidləşmə ilə quruyan boyalarda son qatın qurumasının alt təbəqələrə nəzərən daha tez olması səbəbiylə səth qırışıq və korlanmış hal alır. Boyada olan həlledicilər yeni çəkilən boya təbəqəsinə təsir edərək onu həll edir. Səthə normadan artıq boya çəkildikdə və ya normadan artıq həlledicidən istifadə etdikdə səthdə axma, portağal qabığı görüntüsü və dalğalanmalar əmələ gəlir. Səth həddən artıq çirkli olarsa boyanın yapışmayaraq səthdən qopması və ya soyulması müşahidə olunur. Bu və bunun kimi problemlərlə qarşılaşdıqda qutu üstündəki partiya nömrəsi ilə texniki servisə müraciət etsəniz probleminizlə yaxından maraqlana bilərsiniz.

SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTEHSALÇI MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101)

RU ГЛЯНЦЕВАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ КРАСКА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Синтетическая глянцевая отделочная краска с превосходными свойствами на основе алкидного связующего.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: обладает отличными быстросохнущими свойствами, укрывистостью, легко наносится кистью, не желтеет и устойчива к физическим и химическим воздействиям.
ПРИМЕНЕНИЕ: FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101) применяется для внутренних и наружных поверхностей зданий, мебели, сельскохозяйственной техники и всех видов деревянных и металлических поверхностей. Ржавчина с металлических поверхностей удаляется шлифовкой, металлической щеткой или пескоструйной обработкой. Пыль и жир следует удалить растворителем **FAB SİNTETİK TİNER (160)** (синтетический растворитель), а затем загрунтовать **FAB SİNTETİK ANTİPAS (140)** (синтетическая антикоррозийная грунтовка на основе алкидного связующего). На новые деревянные поверхности для увеличения срока службы древесины и защиты от древоточцев рекомендуется наносить 1 или 2 слоя **FAB MOBİTEX (182)** (краска на основе алкидного связующего для защиты древесины) с интервалом 24 часа. Через 30 минут после нанесения каждого слоя невпитавшиеся излишки следует удалить безворсовой тканью. При необходимости поверхность после высыхания следует отшлифовать. Старые окрашенные синтетической краской поверхности следует отшлифовать наждачной бумагой и удалить пыль. После подготовки поверхности к покраске **FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101)** разбавляют на 10–15% растворителем **FAB SİNTETİK TİNER (160)**. Краску можно наносить валиком, кистью или краскопультом. Для нанесения второго слоя необходимо выждать 24 часа. После использования инструменты следует очистить растворителем.
РАЗБАВЛЕНИЕ: FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101) следует разбавить растворителем **FAB SİNTETİK TİNER (160)** на 10–15%.
РАСХОД: В зависимости от толщины слоя на окрашиваемой поверхности, 1 кг краски расходуется на окрашивание площади 12–14 м² (при разбавлении краски на 10–15% и толщине влажной пленки 70–80 мкм) в один слой.
СРОК ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 25°C и отн. влажности воздуха 65%): от пыли – 3–4 часа, на отлип – 6–8 часов, полное высыхание – 24 часа. Краска приобретает физическую и химическую стойкость через 7 дней.
ПРИМЕЧАНИЕ: Температура окрашиваемой поверхности должна быть от +5°C до +30°C.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Оптимальная температура хранения: от +10°C до +30°C (в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей).
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ: 36° C
ВНИМАНИЕ!
R10 Огнеопасно.
R20/21/22 Опасно при вдыхании, попадании на кожу и в глаза.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
S 2 Хранить в недоступном для детей месте.
S3/7/9 Хранить контейнер закрытым в прохладном, хорошо проветриваемом месте.
S16 Не курить во время нанесения краски и держаться подальше от источников возгорания.
S45/46 При несчастном случае или проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать контейнер или этикетку.
S51 Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.
ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ:
Наличие отслоений в закрытой таре указывает на то, что коробка подвергалась воздействию воздуха, а наличие осадков – на то, что она хранилась в более прохладных условиях (оптимальная температура 20° С). При нанесении краски в холодную и влажную погоду она приобретает молочный и матовый оттенок. При нанесении толстого слоя краски, плохих погодных условиях, чрезмерном содержании паров растворителя в окружающей среде, нанесении второго слоя до высыхания первого слоя поверхность становится морщинистой и повреждённой из-за того, что у красок, высыхающих на воздухе, поверхность высыхает быстрее, чем нижние слои. Растворители в краске воздействуют на свеженанесённый слой краски и растворяют его. Если нанесено слишком много краски или использовано слишком много растворителя, на поверхности появятся подтеки, эффект апельсиновой корки и неровности. При чрезмерном загрязнении поверхности краска не держится и отслаивается. Если вы столкнулись с этими или подобными проблемами, можете обратиться в службу технической поддержки, указав номер партии на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101)

EN GLOSSY SYNTHETIC PAINT

PRODUCT DESCRIPTION: Synthetic glossy finishing paint with excellent properties based on alkyd binder.
CHARACTERISTICS: Has excellent quick-drying properties, hiding power, is easy to apply with a brush, does not turn yellow and is resistant to physical and chemical influences.
APPLICATION: FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101) is used for interior and exterior surfaces of buildings, furniture, agricultural machinery and all types of wooden and metal surfaces. Rust is removed from metal surfaces by grinding, wire brushing or sandblasting. Dust and grease should be removed with **FAB SİNTETİK TİNER (160)** (synthetic solvent) and then primed with **FAB SİNTETİK ANTİPAS (140)** (alkyd binder-based synthetic anti-corrosion primer). In order to increase the service life of new wooden surfaces and protect against woodworms, it is recommended to apply 1 or 2 coats of **FAB MOBİTEX (182)** (alkyd binder-based paint for wood protection) at intervals of 24 hours. 30 minutes after applying each coat, remove any unabsorbed excess with a lint-free cloth. If necessary, sand the surface after drying. Old surfaces painted with synthetic paint should be sanded with sandpaper and the dust on the surface should be removed. After preparing the surface for painting, **FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101)** is diluted by 10-15% with **FAB SİNTETİK TİNER (160)**. The paint can be applied with a roller, brush or spray gun. Wait 24 hours before applying the second coat. After use, clean the tools with solvent.
THINNING: FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101) should be thinned with **FAB SİNTETİK TİNER (160)** by 10–15%.
CONSUMPTION: Depending on the layer thickness on the surface to be painted, 1 kg of paint is used to paint an area of 12–14 m² (with paint thinning by 10–15% and wet coat thickness of 70–80 μm) in one coat.
DRYING TIME (at a temperature of 25°C and air RH 65%): dust dry – 3–4 hours, touch dry – 6–8 hours, complete drying – 24 hours. The paint acquires physical and chemical resistance after 7 days.
NOTE: The temperature of the surface to be painted should be between +5°C and +30°C.
SHELF LIFE: 3 years. Optimum storage temperature between +10°C and +30°C (in unopened original packaging, in a cool place, protected from direct sunlight).
FLASH POINT: 36° C
WARNING!
R10 Flammable.
R20/21/22 Harmful by inhalation, in contact with skin and eyes.
PRECAUTIONARY MEASURES:
S 2 Keep out of reach of children.
S 3/7/9 Keep container closed in a cool, well-ventilated place.
S 16 Do not smoke when applying paint and keep away from sources of ignition.
S 45/46 In case of accident or ingestion, seek medical advice immediately and show the container or label.
S 51 Use in well-ventilated areas.
PROBLEMS THAT CAN ARISE DURING STORAGE AND USE:
The presence of peeling in a closed container indicates that the box was exposed to air, and the presence of sediment indicates that it was stored in cooler conditions (below 20° C). When paint is applied in cold and damp weather, it takes on a milky and matte shade. Applying a thick layer of paint, bad weather conditions, excessive solvent vapors in the environment, applying a second coat before the first coat dries makes the surface become wrinkled and damaged due to the fact that the last layer dries faster than the lower layers in air-drying paints. Solvents in paint affect the freshly applied paint layer and dissolve it. If too much paint is applied or too much solvent is used, the surface will show streaks, orange peel effect and unevenness. If the surface is excessively dirty, the paint will not adhere and will peel off. If you encounter these or similar problems, you can contact technical support, indicating the batch number on the packaging.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.

FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101)

UZ SINTETIK YALTIROQ BO'YOQ

MAHSUL HAQIDA: Alkid bog'lovchi asosidagi, yuqori xususiyatlarga ega bo'lgan sintetik yaltiroq yakuniy qat bo'yoqdir.
XUSUSIYATLARI: Tez qurishi, yuqori yopish qobiliyati, cho'tka bilan oson surtish imkoniyati, sarg'aymasligi kabi ustun xususiyatlarga ega bo'lib, fizik va kimyoviy ta'sirlarga chidamlidir.
QO'LLANILISHI: FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101) binolarning ichki va tashqi qismlarida, mebellarda, qishloq xo'jaligi vositalarida va shunga o'xshash har turdagi yog'och hamda metall yuzalarda qo'llaniladi. Metall yuzalardagi zang zımpara qog'ozi, simli cho'tka yoki qum purkash usuli bilan tozalanadi. Chang va yog'lar **FAB SİNTETİK TİNER (160)** bilan artib tozalangandan so'ng, yuzaga **FAB SİNTETİK ANTİPAS (140)** astar sifatida qo'llanilishi kerak. Yangi yog'och yuzalarda yog'ochning uzoq muddat xizmat qilishi va paydo bo'lishi mumkin bo'lgan yog'och qurtlariga qarshi **FAB MOBİTEX (182)** 1 yoki 2 qat (24 soat oralig'ida) qo'llash tavsiya etiladi. Har bir qat qo'llangandan 30 daqiqa o'tgach, shimilmagan ortiqcha qismi tuklarsiz mato bilan artib tashlanishi kerak va zarur bo'lsa, qurigandan keyin yuzani zımparalash lozim. Eski sintetik bo'yalgan yuzalar zımpara qog'ozi bilan zımparalanishi va yuzadagi chang tozalangandan so'ng **FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101)** qo'llanilishi kerak. Bo'yoq qo'llaniladigan yuzalar tayyor bo'lgach, **FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101)** 10–15% **FAB SİNTETİK TİNER (160)** bilan suyultiriladi. Valik, cho'tka yoki purkagich yordamida qo'llanishi mumkin. Ikkinchi qatni surtish uchun 24 soat kutish kerak. Foydalanilgandan so'ng asboblar erituvchi bilan tozalanishi lozim.
SUYULTIRISH: FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101) 10–15% **FAB SİNTETİK TİNER (160)** bilan suyultirilishi kerak.
SARFI: Qo'llash qalinligiga bog'liq holda, 1 kg **FAB SİNTETİK LUX PARLAQ BOYA (101)** bilan bir qatlamda 12–14 m² (nam qatlam qalinligi 70–80μ bo'lganda va 10–15% suyultirilgan holda) yuzani bo'yash mumkin.
QURISH VAQTI (25°C/65% nisbiy namlikda): Changdan qurishi 3–4 soat, teginish darajasida qurishi 6–8 soat, to'liq qurishi 24 soat. 7 kun ichida fizik va kimyoviy chidamlilikka ega bo'ladi.
ESLATMA: Qo'llaniladigan yuzalarning harorati +5°C dan +30°C gacha bo'lishi kerak.
SAQLASH MUDDATI: 3 yil. Ideal saqlash harorati +10°C dan +30°C gacha (ochilmagan originali idishda, salqin joyda, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda).
ALANGALANISH HARORATI: 36°C
OGOHLANTIRISH:
R10 Oson alangalanadi.
R20/21/22 Nafas orqali qabul qilinganda, yutilganda, teri va ko'z bilan aloqada sog'liq uchun zararli.
XAVFSIZLIK CHORALARI:
S2 Bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.
S3/7/9 Idishni yopiq holda, salqin va yaxshi shamollatiladigan joyda saqlang.
S16 Bo'yoqni qo'llash vaqtida chekmang va bo'yoqni alangalanish manbalaridan uzoq tuting.
S45/46 Baxtsiz hodisa yuz berganda, o'zingizni yomon his qilganingizda yoki yutilgan taqdirda darhol shifokorga murojaat qiling va idish yoki yorliqni ko'rsating.
S51 Faqat yaxshi shamollatiladigan sharoitda foydalaning.
SAQLASH VA FOYDALANISH JARAYONIDA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN MUAMMOLAR:
Yopiq idishda qobiq hosil bo'lishi idishga havo kirganini, cho'kma paydo bo'lishi esa past haroratda saqlanganini ko'rsatadi (20°C da saqlash tavsiya etiladi). Sovuq va nam havoda bo'yoq surtilganda u sut rangli va xira ko'rinishda bo'ladi. Bo'yoqning qalin surtilishi, noqulay ob-havo sharoiti, atrof-muhitda ortiqcha erituvchi bug'larining mavjudligi yoki birinchi qat qurimasdan ikkinchi qatning qo'llanishi natijasida oksidlanish orqali quriydigan bo'yoqlarda yuqori qat pastki qatlamlarga nisbatan tezroq qurib, yuzada burishish va shikastlanish paydo bo'lishiga olib keladi. Bo'yoq tarkibidagi erituvchilar yangi surtilgan qatlamga ta'sir qilib, uni eritishi mumkin. Yuzaga me'yordan ortiq bo'yoq surtilganda yoki ortiqcha erituvchi ishlatilganda oqib tushish, "apelsin po'stlog'i" ko'rinishi va to'lqinsimonlik yuzaga keladi. Yuzalar haddan tashqari iflos bo'lsa, bo'yoq yopishmay qolishi yoki qobiq bo'lib ko'chishi kuzatiladi. Shunday va shunga o'xshash muammolarga duch kelganingizda, idish ustidagi partiya raqami bilan texnik servisga murojaat qilsangiz, muammoingiz batafsil ko'rib chiqiladi.

NOTO'G'RI FOYDALANISH UCHUN ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYA JAVOBGARLIKNI O'Z ZIMMASIGA OLMAYDI.

"FAB PRODUCTION COMPANY" MMC
Ünvan: Azərbaycan Bakı ş. Binəqədi r-n., Binəqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A
www.fabboya.az
Tel: +994(12) 891

ООО "FAB PRODUCTION COMPANY"
Адрес: Азербайджан, г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагади, ул. 1-я Мадан, 72А
www.fabboya.az
Тел: +994(12) 891

"FAB PRODUCTION COMPANY" LLC
Address: Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A
www.fabboya.az
Tel: +994(12) 891

"FAB PRODUCTION COMPANY" MChJ
Manzil: Ozarbayjon Respublikasi, Boku sh., Binag'adi tumani, Binag'adi posyolkasi, 1-kon ko'chasi, 72 A
www.fabboya.az
Tel: +994(12) 891

eco Friendly NSC-NAP3
Certificate/Label No ECO/2/1334-TR

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-136
ISO 9001:2015

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-136
ISO 14001:2015

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-136
ISO 45001:2018

CE

AZS 278
TS 8693