



FAB METALLİK BOYA (201)



FAB METALLİK BOYA (201)

AZ METALLİK BOYA

MƏHSUL HAQQINDA: Xüsusi qətran əsaslı, istiyə davamlı son qat boyadır.

XÜSUSIYYƏTLƏRİ: 120°C-yə qədər temperatura dayanıqlıdır. Tez quruyur və tətbiq edildiyi səthə möhkəm yapışır.

TƏTBİQİ: Hər növ metal səthlərə dekorativ məqsədlə istifadə edilə bilər. Tətbiq olunacaq səth toz, kir, pas və köhnə boya qalıqlarından tamamilə təmizlənməli və ya sumbatalanmalıdır.

FAB METALLİK BOYA (201) istifadəyə hazır şəkildədir. Tək qat olaraq fırça, rulo və ya boya tapançası ilə səthə tətbiq edilir. Boya tapançası ilə tətbiq edildikdə 10% nisbətində **FAB SELLÜLOZİK TİNER (161)** ilə incəldilə bilər. İkinci qata ehtiyac olarsa, qatlar arasında 2-3 saat gözləmək lazımdır.

SƏRFIYYAT: 1 l. **FAB METALLİK BOYA (201)** ilə səthə bağlı olaraq tək qatda 10-15 m² sahə boyana bilər.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: 3 il. İdeal saxlanma temperaturu +10°C ilə +30°C arasındadır (ağız açılmamış orijinal qutuda, sərini yerdə, donmaqdan, rütubətdən və birbaşa günəş şüalarının təsirindən qorumaq şərti ilə).

TƏHLÜKƏSİZLİK

TƏDBİRLƏRİ:

S2: Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlayın.

S3/7/9: Qutunu bağlı halda, sərini və yaxşı havalandırılan yerlərdə mühafizə edin.

S24/25: Göz və dəri ilə təmas etdirməyin.

S46: Udulduğu halda dərhal həkimə müraciət edin, qutu və ya etiketi göstərin.

S51: Yalnız yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edin.

SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTEHİSALÇI MƏSULIYYƏT DAŞIMIR.

FAB METALLİK BOYA (201)

RU МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРАСКА

О ПРОДУКТЕ: Специальная термостойкая финишная краска на основе смолы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Выдерживает температуру до 120°C. Быстро сохнет и прочно сцепляется с поверхностью.

НАНЕСЕНИЕ: Может использоваться в декоративных целях на всех типах металлических поверхностей.

Поверхность, на которую наносится краска, должна быть полностью очищена от пыли, грязи, ржавчины и остатков старой краски или отшлифована. **FAB METALLİK BOYA (201)** готова к применению. Наносится на поверхность в один слой кистью, валиком или краскопультом. При нанесении краскопультом краска может быть разбавлена **FAB SELLÜLOZİK TİNER (161)** (растворитель на основе нитроцеллюлозы) в количестве 10%.

При необходимости нанесения второго слоя необходимо выждать 2-3 часа между слоями.

РАСХОД: 1 л. **FAB METALLİK BOYA (201)** позволяет покрыть площадь 10-15 м² за один слой, в зависимости от поверхности.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Оптимальная температура хранения: от +10°C до +30°C (в не вскрытой оригинальной банке, в прохладном месте, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: **S2:** Хранить в недоступном для детей месте. **S3/7/9:** Хранить банку закрытой в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

S24/25: Избегать попадания на кожу и в глаза.

S46: При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

S51: Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.

“FAB PRODUCTION COMPANY” LLC

OOO “FAB PRODUCTION COMPANY”

“FAB PRODUCTION COMPANY” MMC

“FAB PRODUCTION COMPANY” MChJ

Ünvan: Azərbaycan Bakı ş. Binəqədi r-n., Binəqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагади, ул. 1-я Мадан, 72А

www.fabboya.az

Тел: +994(12) 891

Address: Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891

Manzil: Ozarbayjon Respublikasi, Boku sh., Binag'adi tumani, Binag'adi posyokasi, 1-ko'kchasi, 72 A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891



Certificate/Label No ECO/2/1334-TR



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018



AZS 035 TS 39